



Installation Instructions for GS-BQ1

1. Turn off water supply or ice maker to your refrigerator or water filtration system (refer to owners manual if needed).

2. Remove existing filter by turning filter counter clockwise one quarter turn.

3. Insert new filter into refrigerator or water treatment system by aligning tabs of filter with head assembly and inserting. Turn filter cartridge clockwise until it stops at about one quarter turn.

4. Turn water supply or ice maker back on from the shutoff valve on the cold water line.

5. Flush filter for five minutes to remove any trapped air.

Manufactured by: TST Water, LLC, Temecula, CA

For further questions or assistance, please call (866) 218-8473.

Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug **MUST** be used when a filter replacement cartridge is not installed. For cold water applications only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCUR. The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.

P/N 803176



Instrucciones de instalación para GS-BQ1

1. Cierre el suministro de agua o máquina de hielo a su refrigerador o agua sistema de filtración (consulte el manual del propietario , si es necesario)

2. Retira el filtro existente girando contador del filtro en sentido horario una cuarto de vuelta.

3. Inserte el filtro nuevo en el refrigerador o el sistema de tratamiento del agua alineando las lengüetas del filtro con el montaje de cabeza y de inserción . Gira filtro de cartucho hacia la derecha hasta que se detenga en aproximadamente un cuarto de vuelta.

4. Cierre el suministro de agua o máquina de hielo de nuevo en la válvula de cierre en la línea de agua fría.

5. Descarga aproximadamente 2.5 litros de agua por cinco minutos para eliminar el aire atrapado.

Manufactured by: TST Water, LLC, Temecula, CA

Para preguntas o ayuda, por favor llame (866) 218-8473.

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños materiales debido a fugas de agua, el tapón de derivación del filtro debe ser utilizado cuando un cartucho de recambio filtro no está instalado. Sólo para aplicaciones de agua fría. No use con agua que no sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Proteja contra la congelación. CAMBIAR FILTRO CADA 6 MESES, O SI MAL GUSTO O OLOR ocurrir. El riesgo asociado con las piezas pequeñas puede causar asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños lejos de las piezas durante la sustitución del filtro de agua.

P/N 803176